

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Eligible au crédit d'impôt*

*Selon législation en vigueur

Conception

PVC avec renforts en acier galvanisé.

Dormant et ouvrant 58 mm.

Panneau blanc d'épaisseur 32 mm (âme T6)

Seuil aluminium.

3 fiches à réglage multidirectionnel en aluminium laqué blanc ou brun.

Serrure fercomatique + pêne 4 points ou serrure relevable (suivant modèle d'ouvrant).

Joint périphérique.

Vitrage standard Delta sécurisé garanti CEKAL 1 face feuilletée, nombreuses possibilités de vitrages décoratifs sur consultation.

Dimensions

Hauteur: 1950 à 2336 mm

Largeur : 850 à 1100 mm

CEKAL



Performances

Ud ≤ 1,7

- Performances thermiques Ud: 1,7 W/m² °K.
- Agréée par les organismes de contrôle.

Finitions

- Poignée standard en laiton, blanche ou aspect inox.
- Possibilité de vitrages décoratifs, demandez à votre conseiller.

Services

- Fourniture et pose en réhabilitation de la nouvelle porte d'entrée PVC.
- Garantie décennale.
- Garantie Clair de baie® 10 ans pièces et main d'oeuvre en parallèle des autres garanties.