

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Eligible au crédit d'impôt*

*Selon législation en vigueur

Conception

Profilés aluminium à rupture de pont thermique, gamme exclusive Clair de baie® en alliage 6060 (Al/Si/Mg).

Dormant et ouvrant 68 et 78 mm.

Cadre extérieur coupé d'onglet et assemblé par équerres collées et serties.

Seuil aluminium extra-plat.

3 fiches à réglage multidirectionnel en aluminium laqué blanc ou noir.

Serrure 5 points.

Joint périphérique.

Bi-coloration suivant nuancier sur face intérieure blanche .

Panneau de remplissage 39 ou 47 mm (suivant modèle).

Mousse isolante en polystyrène extrudés à cellule fermée.

Vitrage standard delta 1 face feuilletée, nombreuses autres combinaisons et décors possibles sur consultation.

Dimensions

Hauteur: 2000 à 2300 mm

Largeur : 800 à 1100 mm

Performances

$UW \leq 1,8$

- Performances thermiques Ud: $1,8 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{K}^*$.
- Agréée par les organismes de contrôle.

Finitions

- Poignée standard en laiton, blanche ou aspect inox.
- Possibilité de vitrages décoratifs, demandez à votre conseiller.
- 8 coloris RAL en standard.

Services

- Fourniture et pose en réhabilitation de la nouvelle porte d'entrée aluminium.
- Garantie décennale.
- Garantie Clair de baie® 10 ans pièces et main d'oeuvre en parallèle des autres garanties.

